



Abmessungen (L x B x H)	Dimenisions (L x W x H)	163,6mm x 59,4mm x 37,1mm
Nettogewicht	net weight	0,12 kg
elektrische Daten Versorgungsspannung Nennstrom Nennleistung max. Stromaufnahme	electrical data input voltage nominal current nominal power rating max. current consumption	5 VDC 0,1 A 0,5 W 0,65 A (Ladebetrieb / Charging-Mode)
Schnittstellen Rückseite Oberseite Funk	interfaces rear top wireless	USB 2.0 Typ A (SI) USB 2.0 Micro (HC) USB 2.0 Micro (Power) Rj12 (6P6C) BusyLight DIN-45329 7-Pol Rj45 (8P8C) } Tischsteuerung / MCU USB 2.0 Typ A Ladebuchse / Chargingc. (max. 300mA) WLAN IEEE 802.11 b/g/n Bluetooth® 4.1 LE
Kompatibilität Tischsteuerungen Leuchten	compatibility motor control units lamps	Kesseböhmer CB MEB ControlBasic Kesseböhmer CB MEB ControlAdvance Logicdata COMPACT-e Logicdata SMART / SMARTneo Logicdata liECO / liECO+ Trilux Bicult SMART Waldmann LAVIGO (BLE) NOVUS Attenzia (BLE)
Approbation	approbation	CB-Report IEC 60730-1 ETL-Report UL/CSA 60730-1 } in Vorbereitung EMV / FCC